

参数表

型号		MF WR9860
外形及重量		
驾驶室	/	豪华舒适型, 带空调
总长 (不带割台)	毫米	5074
轴距	毫米	3482
高度	毫米	3501
离地间隙	毫米	1075
轮距 (驱动轮)	毫米	3320
最小轮距 (导向轮)	毫米	2135
最大轮距 (导向轮)	毫米	3278
重量 (不带割台)	千克	5127
发动机		
品牌	/	爱科动力
型式	/	国三, 高压共轨
额定功率	马力	184
排量	升	4.9
缸数	/	4
油箱容量	升	492
驱动系统		
变速箱	/	标配双速, 静液压驱动
边减速度器	/	双行星齿轮减速
转向	/	静液压
悬浮系统		
型号	/	独立式、液压电子控制, 可左右自由调节
轮胎 (更多轮胎选择, 请与经销商联系)		
驱动轮/导向轮	/	23.1 x 26草地胎 / 16.5升 x 16.1 或 18.4R26 / 14升 x 16.1
割台配置		
	/	割晒 (MF5300)、圆盘式 (MF9196)
圆盘式割台		
型号	/	MF9196
割幅	米	4.9
割台倾角	度	0度-10度
驱动	/	液压驱动
浮动	/	液压控制, 驾驶室内可调
刀盘数量	个	10
刀片数量	个	20
刀盘转速	转/分钟	2600
压扁装置	/	钢辊/钢辊
压扁辊数量	/	2对
压扁辊张紧	/	液压, 两对同时调节张紧
放铺宽度	米	1.02 - 2.44 (可调)
割台重量	千克	2168
割晒台		
型号	/	MF5300
割幅	米	6.1
割台驱动	/	液压
割台浮动	/	液压 (主机)
割台倾角	度	4度-18度
割刀往复速度	转/分钟	1470
割刀驱动	/	双驱, 内直齿式齿轮箱
放铺宽度	米	1.9
重量	千克	1720



地址: 常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号 邮编: 213164

电话: +86 0519 8106 1043 传真: +86 0519 8619 9780

客户关怀热线: 400-8812-396 经销商服务热线: 400-9902-396

网站: www.agcocorp.cn

爱科集团拥有本资料的最终解释权, 产品因技术的发展在不断更新中, 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。
© 2017爱科集团版权所有 2018年1月, 爱科 (中国) 第三版印刷



手机淘宝APP扫描二维码
关注爱科淘宝官方旗舰店



手机微信APP扫描二维码
关注爱科微信官方公众号



MASSEY FERGUSON

麦赛福格森



WR 9000系列 自走式割草压扁机

麦赛福格森MF WR9000系列自走式割草压扁机是爱科技术的一次突破性飞跃，全新机载监控终端来操作控制液压、发动机以及行驶系统。基于相同的研发平台，该系列的所有机型在主机架、监控终端、冷却装置等通用部件上品质始终如一。无论是在专业苜蓿种植基地进行收割，还是大面积小麦、大麦、油菜等经济作物的割晒，MF WR9000系列都将助您完美作业。

- 最先进的液压系统使作业精度更高、输出更快、作业调整的灵敏度更高。
- 配有爱科爱科动力4.9升环保型爱科动力发动机，稳步作业更高效、节能。
- 液压马达驱动行星齿轮行走机构，让机器能够适用于任何复杂地况。
- 电液控制割台，自动浮动，切割精确，减小了割台磨损，设备使用寿命长。